

Displej / tisk
Životn. baterií 5 let
-35...+70°C
55 000 hodnot



testostor 171-0, záznamník teploty v plně kovovém provedení s integrovaným teplotním čidlem. Tím je zabezpečena dlouhá životnost v drsném prostředí. Pomocí násvného rozhraní je možno data odečítat na PC. Volitelný násvný displej umožňuje kontrolu aktuálních dat na místě.



Pomocí nasazovacího displeje lze provádět kontrolu přímo na místě měření.

- **Nemožnost manipulace s naměřenými hodnotami**
- **Upevnění zabezpečené proti krádeži**
- **Vodotěsný, robustní kovový kryt, IP 68**
- **Optické varování, nezávislé na síti (volba)**



Vyhodnocení infrečervenou tiskárnou: Pomocí tiskárny je možné dokumentovat naměřené hodnoty přímo na místě.

testostor 171-0

testostor 171-5, záznamník teploty s funkcí magnetického startu, baterie

obj. č. 0577 1719

testostor 171-0

Sada 1: bez displeje

obsahuje testostor 171-0, startovací magnet, baterii a software s rozhraním

obj. č. 0563 1719

testostor 171-0

Sada 2: s displejem

obsahuje testostor 171-0, startovací magnet, baterii, software s rozhraním, nasazovací displej (bez funkce tisku)

obj. č. 0563 0176

Objednací data - přístroj a příslušenství

Displej, možno nasunout na záznamník dat Pro rychlou kontrolu na místě	0554 0176
Displej včetně volby tisku, možnost nasunutí na záznamník Pro rychlou kontrolu na místě	0554 0175
Testo-tiskárna protokolu s 1 rolí termo-papíru a 4 baterie Pro vytištění naměřených hodnot na místě	0554 0545
Nabíječka pro tiskárnu (se 4 standardními akku)	0554 0110
Nabíjení akumulátoru je externí	
Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)	0554 0569
Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)	0554 0568
Dlouhou dobu čitelný záznam - až 10 let	
Optická indikace varování pro záznamník dat, nezávislá na síti ...hlásí spolehlivě překročení nebo poklesnutí teploty	0628 0025
Držák se zámkem pro přístroj s pamětí naměřených dat Zabezpečení proti krádeži	0554 1782
Zajištění proti krádeži nasazeného displeje ve spojení s držákem 0554 1782	0554 1789
Program Comsoft 3 pro zpracování dat	0554 0830
Nasazovací rozhraní pro propojení s PC	0554 1781
Náhradní baterie pro testostor 171 Rychlá a jednoduchá výměna baterie	0515 0018
Transportní kufr (plast) pro záznamníky dat (max. 5 ks) a příslušenství	0516 0117
ISO - kalibrační certifikát teploty	0000 0001

Sestava:

testostor 171-0, Startovací magnet



testostor 171-0,
záznamník průběhu
teploty
Program Comsoft 3 pro
zpracování dat
Rozhraní (interface)
Transportní kufr (plast)

Technická data

měřicí rozsah	-35... +70°C	materiál obalu	hliník, eloxovaný
		pracovní tepl.	-35... +70 °C
přesnost	±0,5°C (-35...+39,9°C) ±0,6°C (+40...+70°C)	skladovací tepl.	-40... +85 °C
		typ baterií	12 V DC / 2,5 A
		rozměr	131x68x26 mm
rozišení	0,1°C (-35...+70°C)	hmotnost	305 g
		záruka	2 roky
Životnost baterií: Lithiová baterie až 5 let., program., ovládání pomocí menu, systém od DOS-verze 3.1 a Windows 3.0			
Záznam: standardně 15 min., tzn. jeden rok nepřerušeně kontrola - životnost baterie cca 3 roky (při taktu měření 15 minut.)			