

## Dvoukanálový záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory

°C

%rv



### testo 175-H2

Dvoukanálový záznamník teploty a vlhkosti s int. senzory a držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1758

### Spolehlivá kontrola vlhkosti a teploty

- při průmyslových procesech
- při bytové výstavbě
- v kancelářích
- ve skladovacích halách
- v muzeích

### Technická data

Veličina	Vlhkost/teplota
Senzor	Vlhkostní senzor/ NTC (interní)
Počet kanálů	2 (interní %rv; °C)
Měř. rozsah	0...100 %rv -10 °C to +50 °C
Rozlišení	0,1 %rv / 0,1 °C
Syst.přesnost ±1 digit	± 3 %rv ± 0,5 °C
Paměť	16 000 hodnot
Provozní teplota	-10 °C to +50 °C
Sklad. teplota	-40 °C to +70 °C
Baterie	Lithiová (1/2 AA)
Hmotnost	80 g

### Příslušenství

**Sada ComSoft 3 - Basic**, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl

Obj.č. 0554 1759

### Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

**Sběrač dat testo 580**  
včetně držáku

Obj.č. 0554 1778