

testo 175-T3

Dvoukanálový záznamník teploty pro 4 externí termočlánky



Technická data

Veličina	teplota (°C/°F)
Senzor.	TE-typ K /T (ext.)
Počet kanálů	2 (externí)
Měřicí rozsah	-50°C...+1000°C (K) -50°C...+400°C (T)
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost přístroje (bez sondy)	±0,5°C (-50...+70°C) ±0,7% z n.h.
±1 digit	(70,1...+1000 °C)
Paměť	16 000 hodnot
Provozní teplota	0°C...+70°C
Sklad. teplota	-40°C...+85°C
Baterie	Lithiová(1/2 AA)
Hmotnost	90 g
Třída ochrany	IP 54



Příslušenství

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl

Obj.č. 0554 1759

Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

Sběrač dat testo 580

včetně držáku

Obj.č. 0554 1778

Rychlá dvoukanálová kontrola teploty















- v topenářství
- při výstavbě budov
- při zpracování kovů
- ve výrobě
- v technických laboratořích

testo 175-T3

Dvoukanálový záznamník teploty pro externí termočlánky s držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1756

Přesné termočláňkové sondy pro záznamníky testu 175-T3, 177-T4

Stacionární sondy	Zobrazení	Měřicí rozsah	Přesnost	t99	Délka přípoj. kabelu	Obj.č.
 Sonda pro vestavbu s nerezovým pouzdrem, IP65		-50... +205 °C	Třída 2	20 s	kabel napevno 1,9 m	0628 7533
Trubková sonda (se „suchým zipem“), průměr trubky max. 120 mm, Tmax +120 °C		0... +120 °C	Třída 2	90 s	kabel napevno 1,5 m	0628 0020
Trubková sonda 5...65 mm, s vyměnitelnou měřicí hlavou. Měřicí rozsah krátkodobě do +280 °C		-60... +130 °C	Třída 2	5 s	kabel napevno 1,2 m	0602 4592
Rychlá sonda povrchové teploty s vnějším závitem M 14x1,5 a 2 matičkami, s termočláňkovým páskem		-50... +180 °C	Třída 2	3 s	kabel napevno 2 m	0628 7521
Termočláňek, ohebný, délka 1500 mm, izolace skelné vlákno		-50... +400 °C	Třída 2	5 s		0602 0645
Termočláňek, ohebný, délka 1500 mm, izolace teflon		-50... +250 °C	Třída 2	5 s		0602 0646
Vpichovací měřicí špička, ohebná, tvarově stálá		-200...+1000°C	Třída 1	5 s		0602 5792
Magnetická sonda, přídržná síla cca. 10 N, do vyšších teplot, pro měření na kovových plochách		-50... +400 °C	Třída 2		kabel napevno 1,6 m	0602 4892
 Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda		-60... +400 °C	Třída 2	7 s	kabel napevno 1,2 m	0602 1292
 Přesná a rychlá vpichovací sonda		-60... +1000 °C	Třída 1	2 s	kabel napevno 1,2 m	0602 0592
Robustní, cenově dostupná prostorová sonda		-60... +400 °C	Třída 2	25 s	kabel napevno 1,2 m	0602 1792

 S takto označenými sondami je dodržena udaná třída krytí elektroniky u datalogerů.