

testo 177-T1

Jednokanálový záznamník teploty s vnitřním senzorem



Technická data

Veličina	teplota (°C/°F)
Senzor.	NTC (interní)
Počet kanálů	1 (interní)
Měř. rozsah	-40 °C...+70 °C
Rozlišení	0,1 °C
Syst. přesnost ±1 digit	±0,4 °C; -25...+70 °C ±0,8 °C; -40...-
Paměť	25,1 °C
Provozní teplota	48 000 hodnot
Sklad. teplota	-40 °C...+70 °C
Baterie	-40 °C...+85 °C
Hmotnost	Lithiová (1AA)
Třída ochrany	111 g IP 68



Příslušenství

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl
Obj.č. 0554 1774

Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

Sběrač dat testo 580
včetně držáku na přístroj
Obj.č. 0554 1778



Dlouhodobá kontrola teploty v chladících a mrazících prostorech

- v mrazácích
- ve skladech
- v lednicích
- při transportu
- v kontejnerech



testo 177-T1

Jednokanálový záznamník teploty s int. senzorem a držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1771

testo 177-T2

Jednokanálový záznamník teploty s vnitřním senzorem

Technická data

Veličina	teplota (°C/°F)
Senzor.	NTC (interní)
Počet kanálů	1 (interní)
Měř. rozsah	-40 °C...+70 °C
Rozlišení	0,1 °C
Syst. přesnost ±1 digit	±0,4 °C; -25...+70 °C ±0,8 °C; -40...-25,1 °C
Paměť	48 000 hodnot
Provozní teplota	-40 °C...+70 °C
Sklad. teplota	-40 °C...+85 °C
Baterie	Lithiová (1AA)
Hmotnost	111 g
Třída ochrany	IP 68



Příslušenství

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl
Obj.č. 0554 1774

Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

Sběrač dat testo 580
včetně držáku
Obj.č. 0554 1778



Dlouhodobá kontrola teploty v chladících a mrazících prostorech

- v mrazácích
- ve skladech
- v lednicích
- při transportu
- v kontejnerech



testo 177-T2

Jednokanálový záznamník teploty s int. senzorem a držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1772