

Bezkontaktní a kontaktní měření otáček

MAX/MIN
Mechanicky
Opticky



testo 470

Sada

testo 470, otáčkoměr - sada: Přístroj v transportním kufříku (plast), včetně reflexních značek, nástavců a baterií

Obj.č. 0563 0470

testo 470, optimální kombinace bezdotykového a mechanického měření otáček. Jednoduchým nasazením adaptéru pro přítlačný kužel nebo kolečko se ke způsobu optického měření otáček přidává také mechanický.

- Velice jednoduchá obsluha jednou rukou
- Měření otáček, rychlostí a délek
- Kontrola stavu baterie "Low Batt"



Mechanické měření otáček válce

Příslušenství

Obj.č.

Reflexní značky, samolepicí 1 balení = 5 ks., dlouhé 150 mm)	0554 0493
ISO kalibrační certifikát otáček	0000 0012

Technická data

Typ snímače	optický s modul. paprskem	mechanický
Měřicí rozsah	+1... +99 999 ot/min	+1... +19 999 ot/min
Přesnost ±1 digit	±0,02% z n.h. (+1... +99 999 ot/min)	±0,02% z n.h. (+1... +19 999 ot/min)
Rozlišení	0,01 ot/min (+1... +99,99 ot/min) 0,1 ot/min (+100... +999,9 ot/min) 1 ot/min (+1000... +9999 ot/min)	
Provozní teplota	0... +50 °C	
Sklad. teplota	-20... +70 °C	Rychlost: 0,10...1.999 m/min; 0,30...6500 ft/min; 4,00...78,000 in/min
Baterie	2 tužkové AA	Délka: 0,02...99,000 m; 0,01...99,000 ft; 1,00...99,999 in
Rozměry	175x60x28 mm	Přesnost: (±1 digit/0,02 m/1,00 inch v závislosti na rozlišení)
Záruka	2 roky	